


neu!!!



8008 aD



## Typ aD:

feuerverzinkte Schachtabdeckung  
aus Stahl, begehbar

Deckel übergreifend (tagwasserdicht)  
zum Aufdübeln

### Artikelinformationen:

Belastungsklasse A (15 kN)

### Werkstoff:

S235JR (ehem. St 37-2)

Rahmen aus Winkelprofil 30x30x5

mit je drei Bohrlöchern/Rahmenunterseite  
Deckel aus rutschsicherem Tränenblech,  
mit zwei Scharnieren und Edelstahlbolzen  
Aufhaltevorrichtung als flexible Kette,  
Vorreiberverschluß: Imbus 10 mm  
ohne Maueranker, Öffnungswinkel ~110°

Diese **Variante aD** eignet sich besonders  
zum nachträglichen Aufdübeln auf einen  
vorhandenen Schacht.  
(gemauert, oder Betonkranz)

Dieser Artikel ist auch in  
Edelstahl lieferbar !

Sondermaße auf Anfrage !

| Belastung | Artikel - Nr. | Rahmenaußenmaß<br>B x B in mm | Rahmeninnenmaß<br>A x A in mm | Höhe<br>in mm | Gewicht<br>in kg |
|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| A (15 kN) | 7008 aD       | 780 x 780                     | 720 x 720                     | 35            | 34               |
| A (15 kN) | 8008 aD       | 880 x 880                     | 820 x 820                     | 35            | 39               |
| A (15 kN) | 9008 aD       | 980 x 980                     | 920 x 920                     | 35            | 45               |
| A (15 kN) | 10008 aD      | 1080 x 1080                   | 1020 x 1020                   | 35            | 52               |